

Электроконтактный уровнемер с датчиком температуры - круглый кевларовый кабель, 4 медных контакта, и наружный защитный слой из прозрачного полиуретана. Деления в "см", "дм" и "м" нанесены на кабель черным цветом:

- Градуировка (Шаг): 1 см
- Диаметр кабеля: 5 мм
- Диаметр зонда: 10 мм, выполнен из нержавеющей стали и резины, разделен на сегменты для гибкости (подходит для небольших пьезометров)
- Индикация уровня: звуковой сигнал и светодиод
- Дисплей для температуры (Точность сенсора Pt100 +/- 0.1%, диапазон от -10°C до +50°C)
- Батарея 1x9В, простая замена
- Дополнительный съемный крюк
- Длина кабеля: от 30 до 500 м



Кабель с разметкой в см, дм и м. ↑

Дополнительный съемный крюк для пробоотборника (зонд можно вставить в пробоотборник) ↓



Доступные модификации ЭКУ-Т (дизайн прибора и цвет элементов может отличаться от приведенного на фото)

Модель	Длина кабеля	Катушка	Габариты в см	Вес, кг	Код заказа
ЭКУ-Т-30	30 м	ПВХ	Д25см xШ18см xВ35см	1,5	ЭКУ-Т-30
ЭКУ-Т-50	50 м	ПВХ	Д25см xШ18см xВ35см	2	ЭКУ-Т-50
ЭКУ-Т-100	100 м	ПВХ	Д25см xШ18см xВ35см	3	ЭКУ-Т-100
ЭКУ-Т-150	150 м	Металл	Д32см xШ22см x В40см	5	ЭКУ-Т-150
ЭКУ-Т-200	200 м	Металл	Д32см xШ22см x В40см	6	ЭКУ-Т-200
ЭКУ-Т-300	300 м	ПВХ	Д49см xШ36см x В59см	13	ЭКУ-Т-300
ЭКУ-Т-400	400 м	ПВХ	Д49см xШ36см x В59см	15	ЭКУ-Т-400
ЭКУ-Т-500	500 м	ПВХ	Д49см xШ36см x В59см	17	ЭКУ-Т-500