




# ВИДЕОКАМЕРА СКВАЖИННАЯ

## ВИКС-600



### Описание

Мобильная система для телеинспекций скважин. Предназначена для полевых работ. Идеальное решение при работе на большой территории. Отличное качество записи изображения, наличие микрофона для записи комментариев, централизатора, энкодера и электрической лебедки делает работу с камерой удобной и приятной. Возможность замены разных типов камер (оптики) и аксессуара к ним (поворотники, дополнительные фонари и подсвечники) позволяет эксплуатировать ВИКС-600 на любых типах скважин и работ на глубинах до 600 метров.

### Комплект поставки базовый

7-дюймовый антибликовый LCD монитор обеспечивает работу при любом освещении, в том числе при прямом попадании солнечных лучей;  
Цифровое видеозаписывающее устройство, SD-карта памяти 8Гб, микрофон;  
Энкодер с указателем глубины, лебедка и стопорная рукоятка лебедки (аварийная), централизатор;  
Набор для ремонта и обслуживания «в полях» (кабель энкодера, электрокабель, коннекторы);  
Руководство по эксплуатации.  
Система работает от источников питания напряжением 110/220VAC (50-60Гц), или от 12VDC с инвертером (входит в поставку).  
Поставляется в чемодане – переноске (размеры: 66x66x56 см).

## Аксессуары и запчасти

Поворотно-наклонный адаптер (электрический) (для камер типа «стандарт»; с централизатором);  
 Поворотник для микро-зеркала (только для камер типа «микро»);  
 Двойной подсвечник (держатель для двух фонарей для камер «стандарт»);  
 Фиксированный 8-ми фонарный подсвечник;  
 Подвижной 8-ми фонарный подсвечник;  
 Тренога большая с регистратором глубины - для работы на глубоких скважинах, в шахтах, ГОКах, рудниках;  
 Регистратор глубины для глубоких скважин (для подключения к стандартному комплекту);  
 Кабели и монтажный комплект (коннекторы к кабелю камеры, клеи, инструкции);  
 Запчасти для полевого ремонта (кабели тросовые энкодерные и кабели сетевые);  
 Компас, дисплей, инвертер, микрофон, зеркала, энкодер, фонари...



## Характеристики и виды оптики (камер)

Типы камер	Диаметр	Глубина	Изображение
<b>Стандарт (пластиковый корпус)</b>	41 мм	до 300 метров	цветное или ч/б
<b>Стандарт (стальной корпус)</b>	41 мм	до 600 метров	цветное или ч/б
<b>Микро</b>	20 мм	до 600 метров	цветное
<b>Двойная (с прямым и боковым обзором)</b>	29 мм	до 600 метров	цветное
<b>Поворотная</b>	41 мм	до 600 метров	цветное

