Представительство HERON в России

ООО "ПЛАНЕТА ИНФО"

info@oplanete.info

+7 (812) 45-40-666

Dipper-Temp - уровнемер с термометром

Уровнемер с термометром Dipper-Temp предназначен для сбора характеристик температуры и статического уровня воды. Устройство отлично подходит для эксплуатации в колодцах, скважинах, стояках, озерах и реках.

Варианты катушки:	**Стандартная**	**Большая**	**Двойная**
Высота	36 см	50.5 см	50.75 см
Глубина	21 см	27.6 см	51 см
Ширина	29 см	42 см	36.75 см
Вес (вместе с катушкой)	2.30 кг	4.56 кг	7.08 кг
Размер катушки	26.67 см	30.48 см 40.64 см	30.48 см
Материал катушки	Нейлон	Алюминий	Алюминий
Тормоз	Удобный фиксатор "барашек"		
Держатель для зонда	Крепится к ножке рамы	Крепится к ножке рамы	Нет
Направляющая для ленты	Крепится к ножке рамы	Нет	Нет
Проверочные электроды	На задней части рамы	На задней части рамы	Токопроводящий материал
Длина ленты	30 м 60 м 100 м 150 м	180 м 200 м 300 м	450 м 600 м + 600 м Катушка с электроприводом по запросу

Лента:		**Электронная панель:**	
Материал	Высокопрочная сталь	**Единицы измерения**	градусы Цельсия
Оболочка	ПВДФ	**Температурная точность**	+/-0.5 ˚C
Проводники	7 жил (4 нерж. и 3 медных)	**Температурное разрешение**	0.1 ˚C
Маркировка	Метрическая или инженерная шкала - под оболочкой	**Время отклика**	1 мин до 90% измерения
		ИП, срок работы	9-вольт. алкалин. батар.; 6-12 мес.
Ширина	0.952 см	**Режим работы**	Статич. уровень, температур.
Форма кабеля	Метки защищены от истирания	**Вид сигнализации**	Световой и звуковой (80 дБи)
Прочность на разрыв	127 кг	**Максимальная температура**	110 ˚C
Зонд:		**Комплектация:**	
Вес	170 г	**Мягкий чехол для переноски**	Включено
Длина	22 мм		
Диаметр	16 мм		
Максимальная температура	110 ˚C	**Гарантия:**	3 года (зонд - 1 год)
Класс защиты	IP68		
Прочность на разрыв	68 кг	*Для большой и двойной катушек могут быть доступны типовые варианты большей длины.*	
Материалы	Алюминий, нерж. с., вайтон, дельрин, тефлон		