



# КОЛОРИМЕТР PHOTOFLEX

ПОЛЕВОЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ВОДЫ

- Стандартизированный и простой в использовании;
- Прочный и водонепроницаемый;
- Компактный и универсальный.

Колориметры рHotoFlex - отличный выбор для любых измерений in situ; благодаря практичным тестовым наборам они могут выполнять быстрые замеры многих параметров качества воды.

Области эксплуатации очень широки - от контроля очистных сооружений до анализа питьевой воды в колодцах и водохранилищах, а также в контроле поверхностных вод.

Портативная лаборатория:

Колориметры pHotoFlex в полевых комплектах

Безопасное использование на открытом воздухе:

- Lab Tray – небольшой съемный столик с выемками - держите в порядке пипетки, флаконы, аксессуары, ...
- Водостойкая краткая инструкция, включающая список программ;
- Хранение с идентификационным (ID) номером;
- Удобное управление данными.



**pHotoFlex и тестовые порошковые наборы небольшого размера.**

Эти небольшие порции реагента можно добавлять непосредственно в образец, что сводит к минимуму работу с пипеткой и колбами: идеально подходит для мониторинга в полевых условиях и для сложных ситуаций.

Обзор полевого набора pHotoFlex

<b>SERIES pHoto Flex</b>	<b>STD</b>	<b>pH</b>	<b>Turb</b>
Портативный колориметр с 6 длинами волн			
Измерение pH ( $\pm 0,01$ pH, ATC)/ОВП	-	•	•
Измерение мутности ИК в соотв. DIN/ISO	-	-	•
Специальные программы для NH <sub>3</sub> , CO <sub>2</sub> в зависимости от pH и температуры	-	•	•
Встроенный лабораторный стол для работы в поле	Рабочий стол с выемками для флаконов, электродов, стаканов и т. д.		
pH-электрод SenTix 41 со штативом	-		•
Технические буферы 7.00 и 4.01.	-		•
Хлорид калия 50 мл	-		•
Инструменты дозирования	2x2 мл + 10 мл шприцы со шкалой	0,500 – 5,000 мл пипетка с регулируемым поршнем	
Калибровочные стандарты Мутность 0,02-10-1000 NTU AMCO Clear	-	-	•
Аксессуары	Zero Cell 16 мм, водонепроницаемая краткая инструкция, включая запрограммированные тестовые наборы, чистящие салфетки, программное обеспечение LSdata для ПК для удобной обработки данных включая GLP, соединительный кабель для ПК АК 540/B, отвертка, химический мерный стакан 50 мл, 5 флаконов 28 мм, 4 батареи (AA), документация		
Пылевлагозащита	IP67		
Сертификаты	CE/ETLus/cETL		
AQA	pHotoFlex Check, настройка интервала калибровки и записи (pH, мутность)		

Информация для заказа

Модель	Описание	Код заказа
pHotoFlex STD SET	Полевой набор pHotoFlex STD	251 205
pHotoFlex pH SET	Полевой набор pHotoFlex pH	251 200
pHotoFlex Turb SET	Полевой набор pHotoFlex Turb	251 210