

ГРИНДА-772-1 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

ГРИНДА-772-1 — это компактный блок управления для приема данных от различных подводных датчиков разных производителей и подключения к нему ПК для просмотра данных.

Изделие имеет надежную пылевлагозащиту и устойчиво к попаданию воды.

Имеется поддержка протоколов NMEA, ODOM, Knudsen, Bathy, Echotrac, DESO 25 для вывода данных.



Прибор не содержит излучателей, радиоактивных веществ, веществ, представляющих опасность, и полностью безопасен для транспортировки.

Особенности изделия:

- блок управления в корпусе из высокопрочного алюминиевого сплава с гидроизоляцией и степенью защиты IP67;
- беспроводное подключение терминала Windows/Android, отображение данных в реальном времени;
- поддержка параллельной работы нескольких устройств;
- программное обеспечение для сбора данных для Windows/Android в стандартной комплектации.

Технические характеристики:

Блок управления	
Макс. пинг	50 Гц
Питание	220 В переменного тока/10-32 В постоянного тока, 20 Вт
Внешний интерфейс	Источник питания/преобразователь/сетевой интерфейс/Wi-Fi/последовательный интерфейс GNSS/вспомогательный интерфейс/синхронизация (PPS/триггер)
Выходной сигнал	NMEA, ODOM, Knudsen, Bathy, Echotrac, DESO 25
Рабочие температуры	-20 °C - +60 °C
Размер модуля передачи	240 мм × 176 мм × 66 мм
Вес модуля	2,4 кг
Влажность	95% без конденсации
Пылевлагозащита	IP67