

JW Fishers SSS-450K/900K

Гидролокатор бокового обзора акустический

ГБО JW Fishers 450/900 кГц совмещает высокую скорость сканирования больших территорий с отличной детализацией изображения морского, озерного или речного дна и объектов на нем.

Благодаря продуманной конструкции и малому весу развертывание комплекса не требует участия нескольких человек — с задачей справится один оператор.

Функция двойной одновременной передачи позволяет использовать две частоты (450 и 900 кГц) одновременно и обеспечивает несколько вариантов отображения на экране в зависимости от рабочих задач.



ОСОБЕННОСТИ:

- прочный буксируемый корпус;
- метод формирования сигнала CHIRP;
- одновременная работа на двух частотах;
- высокое разрешение;
- широкая полоса охвата;
- планшет с сенсорным экраном;
- удобное ПО;
- встроенные датчики курса, дифферента и крена;
- удобная переноска в кейсе.

Стандартная комплектация:

- буксируемый ГБО;
- армированный кабель 45 метров;
- водонепроницаемый кейс;
- блок управления;
- планшет с сенсорным экраном и предустановленным ПО.

Дополнительное оснащение:

- полузащищенный ноутбук GETAC S410 для работы на открытых судах;
- дополнительный кабель произвольной длины;
- катушка для кабеля до 150 м CMS-1;
- катушка для кабеля до 300 м CMS-2;
- картографическое ПО для планирования работ на территории;
- глубоководное крыло DDW-1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип импульса	CW или CHIRP
Рабочие частоты	450 / 900 кГц
Датчики	курса, дифферента и крена
ПО	SONAR VIEW
Размер буксируемой рыбы	диаметр 100 мм, длина 990 мм
Вес	16,3 кг
Размеры кейса	1143 × 381 × 330 мм
Допустимая глубина погружения	300 м